

## INDUCTIEKOOKPLAAT IKE84471FB

Going € 1.399,99 | Flex Cooking - Flexibridge

- › Inductiekookplaat
- › Afgeschuinde randen
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 220mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 220mm
- › Zone M. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. voor: 1800 / 2800W / 180mm
- › Boosterfunctie
- › Flexibridge zone: combineer de verschillende segmenten
- › PowerSlide-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging

Afm. (BxD) in mm 780x520


Inbouw (HxBxD) in mm 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



## INDUCTIEKOOKPLAAT TI184B00FZ

Going € 1.499,99 | Flex Cooking - Brugfunctie | SaphirMatt

- › Inductiekookplaat
- › Afgeschuinde randen
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone M. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 2300 / 3600W / 240mm
- › Brugfunctie: combineert twee kookzones
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging

Afm. (BxD) in mm 810x520


Inbouw (HxBxD) in mm 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



## INDUCTIEKOOKPLAAT IKE84445FB

Going € 1.399,99 | Flex Cooking - Brugfunctie - XL zone 32cm

- › Inductiekookplaat
- › Afgeschuinde randen
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone M. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm
- › Brugfunctie: combineert twee kookzones
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging

Afm. (BxD) in mm 780x520

Inbouw (HxBxD) in mm 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)

