




KOOKPLAAT MET AFZUIGING TH84CB03CB

Advies verkoopprijs €2.399,99 | Recirculatie of evacuatie

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> > Kookplaat met geïntegreerde dampkap > Geschikt voor recirculatie en evacuatie > Past in een kast van 60 cm breed. > Regeneerbare OdourClean Plus koolstoffilter, tot 3 jaar levensduur > DirekTouch bediening | <ul style="list-style-type: none"> > Brugfunctie: combineert twee zones > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm > Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm > Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm | <ul style="list-style-type: none"> > Inverter motor > Hob²Hood: bediening van de dampkap via het kookveld > Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 650 / 550 / 270 m³ / u > Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 585 / 480 / 250 m³ / u > Geluidsniveau (int. / max. / min.): 69 / 66 / 50 dB(A) |
|--|---|---|



PSGBHH240DE00001



Inbouw (HxBxD) in mm 225x750 - 780x490

Aansluitwaarde (W) 7350


Afzuiging, int./max./min. (m³/u) 650 / 550 / 270

Geluid, int./max./min. (dB(A)) 69 / 66 / 50

Diameter aansluiting afvoer in mm 220

Voltage (V) 220-240V / 400V2N


Energy Class





KOOKPLAAT MET AFZUIGING TCH74B01FB

Advies verkoopprijs €2.299,99 | Recirculatie | Facetrand - standaard inbouw

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> > Kookplaat met geïntegreerde dampkap > Geschikt voor recirculatie en evacuatie > Past in een kast van 60 cm breed. > Regeneerbare OdourClean Plus koolstoffilter, tot 3 jaar levensduur > DirekTouch bediening | <ul style="list-style-type: none"> > Brugfunctie: combineert twee zones > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm > Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm > Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm | <ul style="list-style-type: none"> > Inverter motor > Hob²Hood: bediening van de dampkap via het kookveld > Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 650 / 550 / 270 m³ / u > Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 585 / 480 / 250 m³ / u > Geluidsniveau (int. / max. / min.): 69 / 66 / 50 dB(A) |
|--|---|---|



PSGBHO230DE0000N



Inbouw (HxBxD) in mm 225x680x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Afzuiging, int./max./min. (m³/u) 650 / 550 / 270

Geluid, int./max./min. (dB(A)) 69 / 66 / 50

Diameter aansluiting afvoer in mm 220

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Energy Class





INDUCTIEKOOKPLAAT TII84B10FZ

Advies verkoopprijs €1.699,99 | Assisted & Flex Cooking - SenseBoil - Brugfunctie | SaphirMatt

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> > Inductiekookplaat > SenseBoil® met overkooksensor > Afgeschuinde randen > DirekTouch bediening > Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat | <ul style="list-style-type: none"> > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm > Zone M. voor: 1400 / 2500W / 145mm > Zone R. achter: 2300 / 3600W / 240mm > Brugfunctie: combineert twee kookzones | <ul style="list-style-type: none"> > Boosterfunctie > Pauze-functie > Automatische panherkenning > FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting > Digitale aanduidingen voor iedere zone |
|--|---|---|



PSGBHO240DE00001



Afm. (BxD) in mm 810x520

Inbouw (HxBxD) in mm 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)