

RECIRCULATIE

NEW




Nr. 2.01/2.02a/2.02b/2.03
COMBOHOB RECIRCULATIE

NCP84K01CB

80 CM, 10 YEARS, A+, Wi-Fi, Recirculation, PowerSlide

NEW



Nr. 2.01/2.02a/2.02b/2.03
COMBOHOB RECIRCULATIE

NCP84C01CZ

80 CM, 10 YEARS, A+, Wi-Fi, Recirculation, SaphirMatt

Serie	8000 Flex Bridge
Flexibele zones	2 Flex Bridge zones met PowerSlide®
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 220 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	630 / 500 / 270 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	64 / 49 dB(A)
Boosterfunctie	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	inbegrepen
Verzadigingsaanduiding	vetfilter / koolstoffilter
Kleur / design	zwart / vlakbouw of standaard inbouw
Aansluitwaarde	7200 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	212 x 780 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt inox)
	€ 3299,99

Serie	8000 Multi Bridge
Flexibele zones	2 brugfuncties
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	630 / 500 / 270 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	64 / 49 dB(A)
Boosterfunctie	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	inbegrepen
Verzadigingsaanduiding	vetfilter / koolstoffilter
Kleur / design	SaphirMatt / vlakbouw of standaard inbouw
Aansluitwaarde	7200 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	212 x 780 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt inox)
	€ 3199,99

NEW




Nr. 2.01/2.02a/2.02b/2.03
COMBOHOB RECIRCULATIE

NCP84C01CB

80 CM, 10 YEARS, A+, Wi-Fi, Recirculation

NEW



Nr. 2.03 / 2.04
COMBOHOB RECIRCULATIE

NCP84C01FB

81 CM, 10 YEARS, A+, Wi-Fi, Recirculation

Serie	8000 Multi Bridge
Flexibele zones	2 brugfuncties
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	630 / 500 / 270 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	64 / 49 dB(A)
Boosterfunctie	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	inbegrepen
Verzadigingsaanduiding	vetfilter / koolstoffilter
Kleur / design	zwart / vlakbouw of standaard inbouw
Aansluitwaarde	7200 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	212 x 780 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt inox)
	€ 2799,99

Serie	8000 Multi Bridge
Flexibele zones	2 brugfuncties
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	630 / 500 / 270 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	64 / 49 dB(A)
Boosterfunctie	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	inbegrepen
Verzadigingsaanduiding	vetfilter / koolstoffilter
Kleur / design	zwart / standaard inbouw / afgeschuinde rand
Aansluitwaarde	7200 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	212 x 780 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt inox)
	€ 2799,99