


COMBOHOB VOOR
RECIRCULATIE

Nr. 2.02 / 2.01

FLEXIBRIDGE®

CCE84779CB



Nr. 2.02 / 2.01

MULTI BRIDGE

CCE84751CB



| Serie | 8000 |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Flexibele zones | 2 FlexiBridge® zones met PowerSlide® |
| Bediening | schuifbediening |
| Zone linksvoor | 2300 - 3200 W / 220 mm |
| Zone linksachter | 2300 - 3200 W / 220 mm |
| Zone rechtsvoor | 2300 - 3200 W / 220 mm |
| Zone rechtsachter | 2300 - 3200 W / 220 mm |
| Afzuigkracht (int./max./min.) | 585 / 465 / 250 m³/h |
| Geluidsniveau (max./min.) | 70 / 54 dB(A) |
| Boosterfunctie | ✓ |
| Recirculatiekit* en koolstoffilter | inbegrepen |
| Verzadigingsaanduiding | vetfilter / koolstoffilter |
| Kleur / design | zwart / vlakbouw of standaard inbouw |
| Aansluitwaarde | 7350 W - 2-fasen, 230 V |
| Inbouwafmetingen (hxbxd) | 212 x 780 x 490 mm |
| Minimale werkbladdikte | 1,2 cm (4 mm indien versterkt inox) |

€ 3449,99

| Serie | 8000 |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Flexibele zones | 2 brugfuncties |
| Bediening | schuifbediening |
| Zone linksvoor | 2300 - 3200 W / 210 mm |
| Zone linksachter | 2300 - 3200 W / 210 mm |
| Zone rechtsvoor | 2300 - 3200 W / 210 mm |
| Zone rechtsachter | 2300 - 3200 W / 210 mm |
| Afzuigkracht (int./max./min.) | 585 / 465 / 250 m³/h |
| Geluidsniveau (max./min.) | 70 / 54 dB(A) |
| Boosterfunctie | ✓ |
| Recirculatiekit* en koolstoffilter | inbegrepen |
| Verzadigingsaanduiding | vetfilter / koolstoffilter |
| Kleur / design | zwart / vlakbouw of standaard inbouw |
| Aansluitwaarde | 7350 W - 2-fasen, 230 V |
| Inbouwafmetingen (hxbxd) | 212 x 780 x 490 mm |
| Minimale werkbladdikte | 1,2 cm (4 mm indien versterkt inox) |

€ 2949,99



Nr. 2.03 / 2.01

MULTIBRIDGE

CCE84751FB



Nr. 2.04

IDE74243IB



| Serie | 8000 |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Flexibele zones | 2 brugfuncties |
| Bediening | schuifbediening |
| Zone linksvoor | 2300 - 3200 W / 210 mm |
| Zone linksachter | 2300 - 3200 W / 210 mm |
| Zone rechtsvoor | 2300 - 3200 W / 210 mm |
| Zone rechtsachter | 2300 - 3200 W / 210 mm |
| Afzuigkracht (int./max./min.) | 585 / 465 / 250 m³/h |
| Geluidsniveau (max./min.) | 70 / 54 dB(A) |
| Boosterfunctie | ✓ |
| Recirculatiekit* en koolstoffilter | inbegrepen |
| Verzadigingsaanduiding | vetfilter / koolstoffilter |
| Kleur / design | zwart / standaard inbouw / afgeschuinde rand |
| Aansluitwaarde | 7350 W - 2-fasen, 230 V |
| Inbouwafmetingen (hxbxd) | 212 x 780 x 490 mm |
| Minimale werkbladdikte | 1,2 cm (4 mm indien versterkt inox) |

€ 2949,99

| Serie | - |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Flexibele zones | 1 brugfunctie |
| Bediening | tiptoets |
| Zone linksvoor | 2100 - 3000 W / 191 x 210 mm |
| Zone linksachter | 1600 - 1850 W / 191 x 210 mm |
| Zone rechtsvoor | 1200 - 1400 W / 160 mm |
| Zone rechtsachter | 2300 - 3000 W / 200 mm |
| Afzuigkracht (int./max./min.) | 515 / 375 / 150 m³/h |
| Geluidsniveau (max./min.) | 65 / 45 dB(A) |
| Boosterfunctie | ✓ |
| Recirculatiekit* en koolstoffilter | inbegrepen |
| Verzadigingsaanduiding | vetfilter / koolstoffilter |
| Kleur / design | zwart / vlakbouw of standaard inbouw |
| Aansluitwaarde | 7400 W (2- of 3-fasenaansluiting, 230 V) |
| Inbouwafmetingen (hxbxd) | 246,2 x 560 x 490 mm |
| Minimale werkbladdikte | 2 cm |

€ 3199,99