

KOOLSTOF- EN FIJNSTOFFILTERS

Typenummer	PlasmaMade Filter	Recirculatieset incl. geur- en fijnstoffilter	Geur- en fijnstoffilter	Recirculatieset incl. koolstoffilter	Koolstof-filters
CU1050SMR	HF4003	-	-	HR0004	HF2005
CU12251RM	HF4003	-	HF3003*	RMS8211CU	HF2006
CU122554TMM	HF4003	-	HF3003*	RMS8255CU	HF2006
CU902511RM	HF4003	-	HF3003*	RMS8211CU	HF2006
CU902554TMM	HF4003	-	HF3003*	RMS8255CU	HF2006
ES1074MG	HF4002	HR0009	HF3008	-	-
ES1085MG	HF4002	HR0009	HF3008	-	-
ES90212MS	HF4002	HR0014	HF3013	-	-
WDD9074MM	HF4002	-	-	RMS90WDD (koolstoffilter bijbestellen)	ACC935
WI60211CM	-	HR0001	HF3001	-	ACC924
WO6111BM	-	HR0001	HF3001	-	ACC926
WS60211IM	HF4002	HR0005	HF3004	-	-
WS60211MS	HF4002	HR0014	HF3013	-	-
WS60211PM	HF4001 (verloopstuk HD2011 bijbestellen)	-	-	-	HF2009
WS60292MS	HF4002	HR0014	HF3013	-	-
WS8012DM	HF4002	-	-	-	HF2020
WS90211FM	HF4001	-	-	RMS902FM	HF2013
WS90211IM	HF4002	HR0005	HF3004	-	-
WS90211MS	HF4002	HR0014	HF3013	-	-
WS90211MX	HF4002	HR0009	HF3008	-	-
WS90211PM	HF4002	-	-	-	HF2010
WS90212FM	HF4001	-	-	RMS902FM	HF2013
WS90212MS	HF4002	HR0014	HF3013	-	-
WS90212MX	HF4002	HR0009	HF3008	-	-
WS90292FM	HF4001	-	-	RMS902FM	HF2013
WS90292MS	HF4002	HR0014	HF3013	-	-
WS90292MX	HF4002	HR0009	HF3008	-	-
WS90292PM	HF4002	-	-	-	HF2010
WS9074MG	HF4002	HR0009	HF3008	-	-
WS9085MG	HF4002	HR0009	HF3008	-	-
WU50311BM	-	-	-	-	HF2020
WU70211RM	HF4002	-	HF3002*	RMS4011WU (Inox) /RMS4055WU (wit)	HF2007
WU7092BM	HF4002	-	-	-	HF2020
WU90211RM	HF4002	-	HF3002*	RMS4011WU (Inox) /RMS4055WU (wit)	HF2007
WU90254TMM	HF4002	-	HF3002*	RMS4055WU (witt)	HF2007
WV60211AM	-	HR0001	HF3001	-	ACC938
WV9311NM	HF4001	-	-	RMS106S (koolstoffilter bijbestellen)	ACC932
WV6092BM	HF4001	-	-	HR0015	HF2022
WV6092MS	HF4002	-	-	-	HF2020
WV9092MS	HF4002	-	-	-	HF2020
WV9311NM	HF4001	-	-	RMS106S (koolstoffilter bijbestellen)	ACC932

* Het fijnstoffilter is als apart filter te plaatsen in de recirculatieset

** Vanwege electronica eerst 10 cm kanaaldeel toepassen

PLASMAMADE FILTERS

PlasmaMade filters zuiveren de lucht middels een natuurlijke moleculaire reactie. Het zorgt ervoor dat geuren geneutraliseerd worden en de lucht wordt gefilterd en gereinigd. PlasmaMade filters gaan 10 tot 15 jaar mee en dragen bij aan een gezonde luchtkwaliteit. De PlasmaMade filters zijn geschikt voor een breed assortiment ATAG dampkappen. Per PlasmaMade filter is vermeld voor welke type dampkap of inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging deze geschikt is.



PlasmaMade filter

Specificaties

- Filter geschikt tot 600 m3/h
- Zie tabel voor toepasbaarheid van dit PlasmaFilter
- Let op: aansluitwaarde 12 W op aparte stekker

Toebehoren

- 1x PlasmaFilter
- 1x adapter met kabel (1,5m)
- 1x excentrisch verloop Ø 150 à Ø 100 mm

HF4001 € 729,-



PlasmaMade filter

Specificaties

- Filter geschikt tot 1000 m3/h
- Zie tabel voor toepasbaarheid van dit PlasmaFilter
- Let op: aansluitwaarde 6 W op aparte stekker

Toebehoren

- 1x PlasmaFilter
- 1x adapter met kabel (1,5m)
- 1x excentrisch verloop Ø 150 à Ø 150 mm

HF4002 € 899,-



PlasmaMade filter

Specificaties

- Filter geschikt tot 1000 m3/h
- binnenafmeting aansluiting: 230x80 mm
- Zie tabel voor toepasbaarheid van dit PlasmaFilter
- Let op: aansluitwaarde 19W op aparte stekker

Toebehoren

- 1x PlasmaFilter
- 1x adapter met kabel (1,5m)
- 1x verloop 230x80mm á vierkant 222x90mm
- Inox bevestigings beugel

HF4003 € 999,-