

INDUCTIEKOOKPLATEN



typenummer zwart glas	HI26471SVR	HI26471SV	HI27471SV	HI28471SV	HI28571SV
typenummer mat zwart	-	-	HI27472SV	HI28472SV	HI28572SV
uitvoering	opbouw	opbouw	opbouw	opbouw	opbouw
zijprofielen zwart glas	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
zijprofielen mat zwart	-	-	mat zwart	mat zwart	mat zwart
afmetingen					
breedte (mm)	644	644	724	804	804
diepte (mm)	522	522	522	522	522
kookzones					
links: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	-	215 / 50-3700
linksvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	215 / 50-3700	-
linksachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	185 / 50-3000	-
midden: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	-	-
middenvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	-	195x225 / 40-3700
middenachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	-	195x225 / 40-3700
middenlinks: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	-	-
middenrechts: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	-	-
rechts: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	-	-
rechtsvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	185 / 50-3000	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	185 / 50 - 3000
rechtsachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	185 / 50 - 3000	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	185 / 50 - 3000
Bridge Induction	•	•	•	•	•
bediening					
type bediening	Iris Slide Control 2.0 per zone	Iris Slide Control 2.0 per zone	Iris Slide Control 2.0 per zone	Iris Slide Control 2.0 per zone	Iris Slide Control 2.0 per zone
type display	LED display	LED display	LED display	LED display	LED display
aantal standen	13	13	13	13	13
snelkeuzestanden	-	-	-	-	-
centrale aan/uit schakelaar	•	•	•	•	•
aan/uit schakelaar op elke zone	•	•	•	•	•
aantal digitale timers (met uitschakelfunctie)	4	4	4	4	5
functies					
pauzefunctie	•	•	•	•	•
aankookfunctie	-	-	-	-	-
automatische kookprogramma's	-	-	-	-	-
temperatuurgestuurde functies	•	•	•	•	•
Hob-2-Hood functies	•	•	•	•	•
Plus Menu - uitgebreide automatische kookprogramma's	•	•	•	•	•
ConnectLife™ functies (WiFi)	•	•	•	•	•
Celsius™Cooking™ functies	•	•	•	•	•
pan verplaats functie	•	•	•	•	•
automatische bridge functie	•	•	•	•	•
veiligheidsvoorzieningen					
centrale aan/uit indicatie	•	•	•	•	•
automatisch uit bij oververhitting	•	•	•	•	•
kinderslot	•	•	•	•	•
kookduurbegrenzing	•	•	•	•	•
restwarmte indicatie	•	•	•	•	•
inbouwmaten					
installatie breedte (mm)	560	560	560	750	780
installatie diepte (mm)	490	490	490	490	490
installatie hoogte (mm)	46	46	46	46	46
minimale afstand tot achterwand (mm)	40	40	40	40	40
netto gewicht (kg)	10,7	10,8	10,8	12,1	10,8
aansluitgegevens					
netspanning (V/Hz)	230-240V / 50-60Hz	230-240V / 50-60Hz	230-240V / 50-60Hz	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
elektrische aansluitwaarde (W)	7360	7360	7360	7360	11040
stand-by vermogen (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
aantal fasen aansluiting	1 en 2	1 en 2	1 en 2	1 en 2	1,2 en 3
wordt met stekker geleverd	-	-	-	-	-
positie aansluitdoos	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter
lengte aansluitsnoer (m)	-	-	-	-	-

INDUCTIEKOOKPLATEN



typenummer zwart glas	HI29571SV	HI29571SVL	HI29571SVM	-	HI29671SV	-	-	HI39671TF
typenummer mat zwart	-	HI29572SVL	HI29572SVM	HI29572SVMi	HI29672SV	HI29672SVI	HI21472SV	-
uitvoering	opbouw	opbouw	opbouw	vlak inbouw	opbouw	vlak inbouw	opbouw	zwart glas
zijprofielen zwart glas	Inox	Inox	Inox	-	Inox	-	-	-
zijprofielen mat zwart	-	mat zwart	mat zwart	-	mat zwart	-	mat zwart	-
afmetingen								
breedte (mm)	904	904	904	900	904	900	1114	950
diepte (mm)	522	522	522	510	522	510	412	520
kookzones								
links: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	260 / 50-3700	260 / 50-5500	-	-	195x225 / 40-3700	-	215 / 50-3700	-
linksvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	-	50 - 3650
linksachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	-	195x225 / 40-3700	-	50 - 3650
midden: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	260 / 50-5500	260 / 50-5500	-	-	-	-
middenvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	-	-	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	-	50-3650
middenachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	-	-	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	-	50-3650
middenlinks: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	-	-	-	195x225 / 40-3700	-
middenrechts: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	-	-	-	195x225 / 40-3700	-
rechts: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	-	-	-	215 / 50-3700	-
rechtsvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	185 / 50 - 3000	195 / 220 / 40 - 3700	195 / 220 / 40 - 3700	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	-	50 - 3650
rechtsachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (kW)	185 / 50 - 3000	195 / 220 / 40 - 3700	195 / 220 / 40 - 3700	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	-	50 - 3650
Bridge Induction	•	•	•	•	•	•	•	•
bediening								
type bediening	Iris Slide Control 2.0 per zone	Iris Slide Control 2.0 per zone	Iris Slide Control 2.0 per zone	Iris Slide Control 2.0 per zone	Iris Slide Control 2.0 per zone	Iris Slide Control 2.0 per zone	Iris Slide Control 2.0 per zone	TFT 7" (800x480)
elektronische uitlezing	LED display	LED display	LED display	LED display	LED display	LED display	LED display	TFT 7" (800x480)
aantal standen	13	13	13	13	13	13	13	18
snelkeuzestanden	-	-	-	-	-	-	-	-
centrale aan/uit schakelaar	•	•	•	•	•	•	•	•
aan/uit schakelaar op elke zone	•	•	•	•	•	•	•	•
aantal digitale timers (met uitschakelfunctie)	5	5	5	5	6	6	4	6
pauzefunctie	•	•	•	•	•	•	•	•
functies								
aankookfunctie	-	-	-	-	-	-	-	-
automatische kookprogramma's	-	-	-	-	-	-	-	-
temperatuurgestuurde functies	•	•	•	•	•	•	•	•
Hob-2-Hood functies	•	•	•	•	•	•	•	•
Plus Menu - uitgebreide automatische kookprogramma's	•	•	•	•	•	•	•	•
ConnectLife™ functies (WiFi)	•	•	•	•	•	•	•	•
Celsius™Cooking™ functies	•	•	•	•	•	•	•	•
pan verplaats functie	•	•	•	•	•	•	•	•
automatische bridge functie	•	•	•	•	•	•	•	•
veiligheidsvoorzieningen								
centrale aan/uit indicatie	•	•	•	•	•	•	•	•
automatisch uit bij oververhitting	•	•	•	•	•	•	•	•
kinderslot	•	•	•	•	•	•	•	•
kookduurbegrenzing	•	•	•	•	•	•	•	•
restwarmte indicatie	•	•	•	•	•	•	•	•
inbouwmaten								
installatie breedte (mm)	860	860	860	860	860	860	1070	890
installatie diepte (mm)	490	490	490	490	490	490	385	490
installatie hoogte (mm)	46	46	46	46	46	46	46	46
minimale afstand tot achterwand (mm)	40	40	40	40	40	40	40	40
netto gewicht (kg)	11,4	15,4	11,4	11,4	14,7	14,7	10,8	21,8
aansluitgegevens								
netspanning (V/Hz)	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
elektrische aansluitwaarde (W)	11.040	11.040	11.040	11.040	11.040	11040	7360	11.100
stand-by vermogen (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3
aantal fasen aansluiting	1,2 en 3	1,2 en 3	1,2 en 3	1,2 en 3	1,2 en 3	1,2 en 3	1 en 2	3
wordt met stekker geleverd	-	-	-	-	-	-	-	-
positie aansluitdoos	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter	rechtsachter
lengte aansluitsnoer (m)	-	-	-	-	-	-	-	-